ACTIEKRANT Q2 2022

- Stationaire boor- en boor-freestapmachines
- Elektromagnetische cutterboorunits
- Laskantfreesmachines
- Ponsmachines
- Buigmachines
- Boor- en hakhamers
- Stationaire bandslijpmachines
- Werkbank slijp- en polijstmachines
- Diamantboormachines
- Pijpbewerkingsmachines
- Pijpbewerkingsgereedschap
- Cirkelzaagmachines
- Lintzaagmachines
- Afkortmachines

WISENT THOMAS DUSS COSEN SAWS ERLO REX NITTO MPS WAL-ZER GERIMA

WISENT ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

WISENT handbediende elektromagnetische kernboormachines type SMD30 en SMD35
Opnameschacht Weldon 19mm
Verstelbare zwaluwstaartgeleiding
Boorunit extra in hoogte verstelbaar om te kunnen boren met spiraalboren
Voedingshendel kan aan beide kanten van de machine gemonteerd worden
Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans
Uitgevoerd met koelvloeistofsysteem, koeling van binnenuit
Compleet geleverd in kunststof koffer

Extra in hoogte verstelbare boorunit
SMD30 max. 100 mm
SMD35 max. 60 mm

SMD30
ACTIEPRIJS
€ 560,=

+ GRATIS

HSS KERNBORENSET T.W.V. € 155,=
EN ADAPTER MET BOORKOP T.W.V. € 92,=

SMD35
ACTIEPRIJS
€ 670,=

+ GRATIS

HM KERNBORENSET T.W.V. € 250,=
EN ADAPTER MET BOORKOP T.W.V. € 92,=

WISENT	SMD30	SMD35
Voltage	230Volt, 1Ph	230Volt, 1Ph
Motorvermogen	1.050 Watt	1.050 Watt
Voeding	Handmatig	Handmatig
Boorcapaciteit	Ø30mm	Ø35mm
Boordiepte	50mm	50mm
Magneetkracht 2st.	750 kgf	750 kgf
Toerental	750 RPM	550/750 RPM
Koelvloeistofsysteem	Ja	Ja
Gewicht	11 kg	14 kg
Artikelnummer	602000030	602000035

WISENT TOEBEHOREN

WISENT magneetstick type WMS
Makkelijk en snel opruimen van losse spanen
Krachtige magneet, grote kleefkracht
Artikelnr. 674300425

WMS
ACTIEPRIJS
€ 39,95

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

NITTO ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

NITTO handbediende elektromagnetische kernboormachines
Beveiligd tegen overbelasting
Cutter snelwisselsysteem “one-touch”
AO-5575A met geïntegreerd koelvloeistofsysteem
Verstelbare zwaluwstaartgeleiding
Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans
“Smartstop / Rapid restart” technology, spaart tijd en cutters
Spindelgeleiding voorkomt cutterbreuk

WOJ-3200
ACTIEPRIJS
€ 995,=

AO-5575A
ACTIEPRIJS
€ 1.565,=

WISENT TOEBEHOREN

WISENT magneetstick type WMS
Makkelijk en snel opruimen van losse spanen
Krachtige magneet, grote kleefkracht
Artikelnr. 674300425

€ 39,95

WISENT
boorkop adapter
Weldon 19 mm - 1/2”
Artikelnr. 602010030

€ 40,=

WISENT
tandkransboorhouder
2 - 13 mm
Artikelnr. 602010025

€ 52=

SMD30
ACTIEPRIJS
€ 560,=

SMD35
ACTIEPRIJS
€ 670,=

CLA-2720
ACTIEPRIJS
€ 1.795,=

kernboornmachines			
Fabrikaat	**WISENT**	**WISENT**	**NITTO**
Type	SMD30	SMD35	CLA-2720
Voltage	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	18Volt, 4,0 Ah
Motorvermogen Watt	1.050	1.050	-
Voeding	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Boorcapaciteit Ø mm	30	35	27
Boordiepte mm	50	50	20
Magneetkracht (2st) kgf	750	750	561
Toerental RPM	750	550/750	430
Koelvloeistofsysteem	Nee, optie	Ja	Nee
Gewicht	11 kg	14 kg	7 kg
Artikelnummer	602000030	602000035	500400728

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

NITTO ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

NITTO automatische elektromagnetische kernboormachines
Automatische voeding met weerstand beveiliging
Beveiligd tegen overbelasting
Geïntegreerd koelvloeistofsysteem
Cutter snelwisselsysteem “one-touch”
Verstelbare zwaluwstaartgeleiding
Compact, lichtgewicht, sterk en de juiste balans
“Smartstop / Rapid restart” technology, spaart tijd en cutters
Spindelgeleiding voorkomt cutterbreuk

WA-3500
ACTIEPRIJS
€ 1.435,=

WA-5000
ACTIEPRIJS
€ 1.510,=

WOJ-3200 ACTIEPRIJS € 995,=	AO-5575A ACTIEPRIJS € 1.565,=	WA-3500 ACTIEPRIJS € 1.435,=	WA-5000 ACTIEPRIJS € 1.510,=	QA-4000 ACTIEPRIJS € 4.180,=	QA-6500 ACTIEPRIJS € 4.380,=	ARA-100A ACTIEPRIJS € 6.465,=	LO-3350 ACTIEPRIJS € 1.265,=

kernboormachines

NITTO	NITTO	NITTO	NITTO	NITTO	NITTO	NITTO	NITTO
WOJ-3200	AO-5575A	WA-3500	WA-5000	QA-4000	QA-6500	ARA-100A	LO-3350
220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph
950	950	950	1.150	680	1.010	1.800	800
Handmatig	Handmatig	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Handmatig	Handmatig
32	55	35	50	40	65	100	35
50	75	50	75	35	50	75	50
918	1020	720	1000	720	1000	1.733	560
870	520	950	350/650	750	400/750	110~220 / 330~660	940
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
13 kg	17,5 kg	20 kg	23 kg	18,5 kg	26 kg	30 kg	9 kg
500100154	500100164	500100172	500100175	500100184	500100187	500100188	500400729

WISENT KERNBOREN

Tungsten Carbide kwaliteit kernboren met Micro Grade snijoppervlak, hoogwaardige kwaliteit, lange standtijd, naslijpbaar, goede spaanafvoer, gladde afwerking, speciaal ontworpen snijoppervlak, voordelig geprijsd, geeft een perfect resultaat.

Kernboren uitgevoerd met Weldon 19mm en “One-touch” opname, passen hierdoor in de meest gangbare machines. Geschikt voor het boren in normaal, gelegeerd staal en moeilijk verspaanbare materialen.

WISENT kernboren		
Type	**Lengte**	**Ø mm**
HSS 30L	30 mm	12 - 70
HSS 55L	55 mm	12 - 70
HM 35L	35 mm	12 - 52
HM 50L	50 mm	12 - 150
HM 75L	75 mm	12 - 70



	WISENT kernboren high speed steel		WISENT kernboren hardmetaal	
Diameter mm	**HSS 30L**	**HSS 55L**	**HM 35L**	**HM 50L**
Ø 12	€ 26,75	€ 35,80	€ 47,65	€ 65,20
Ø 14	€ 26,75	€ 35,80	€ 47,65	€ 65,20
Ø 15	€ 26,75	€ 35,80	€ 47,65	€ 65,20
Ø 16	€ 26,75	€ 36,65	€ 47,65	€ 65,20
Ø 17	€ 28,50	€ 37,80	€ 47,65	€ 65,20
Ø 18	€ 29,90	€ 40,35	€ 50,70	€ 65,20
Ø 20	€ 32,40	€ 42,80	€ 50,70	€ 65,20
Ø 22	€ 35,20	€ 48,30	€ 53,90	€ 68,20
Ø 24	€ 39,75	€ 50,45	€ 53,90	€ 68,20
Ø 26	€ 43,15	€ 54,40	€ 55,85	€ 71,30
Ø 28	€ 49,05	€ 60,85	€ 55,85	€ 71,30
Ø 30	€ 53,00	€ 68,95	€ 55,85	€ 71,30

WISENT centreerstiften					
Centreerstift	**Prijs**	**HSS 30L**	**HSS 55L**	**HM 35L**	**HM 50L**
4,75 x 75L	€ 9,50	Ø 12 - 13 mm			
6,35 x 75L	€ 9,50	Ø 14 - 80 mm			
4,75 x 100L	€ 10,90		Ø 12 - 13 mm		Ø 12 - 13 mm
6,35 x 100L	€ 10,90		Ø 14 - 80 mm		
4,75 x 85L	€ 12,05			Ø 12 - 13 mm	
7,1 x 91L	€ 12,05			Ø 14 - 15 mm	
8,0 x 91L	€ 12,05			Ø 16 - 52 mm	
6,35 x 112L	€ 13,60				Ø 14 - 17 mm
8,0 x 112L	€ 13,60				Ø 17,5 - 70 mm
8,0 x 138L	€ 29,95				Ø 71 - 150 mm

WISENT HSS kernborenset
Compleet met centreerstiften en cutters:
1 x 14 mm
1 x 16 mm
1 x 18 mm
1 x 20 mm
1 x 22 mm
1 x 24 mm

Set HSS30L
Artikelnr. 602130101
€ 155,=

WISENT hardmetalen kernborenset
Compleet met centreerstiften en cutters:
1 x 14 mm
1 x 16 mm
1 x 18 mm
1 x 20 mm
1 x 22 mm
1 x 24 mm

Set HM35L
Artikelnr. 602130107
€ 250,=

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

HYDRAULISCHE PONSUNITS

NITTO draagbare hydraulische ponsunits
Grote capaciteit ponsbeugels
Geschikt voor staal en RVS (anti-vibratie)
Dubbelwerkend
Snel, veilig en geluidsarm
Gemakkelijk verplaatsbaar
Centreer inrichting, Automatische ponscyclus
Actieprijs compleet met: NITTO ponsbeugel,
5 meterslangenset, aggregaat en pons + matrijs Ø22 mm
Optioneel: Ponsen en matrijzen, ophanghaak en balancer etc.

Ponsbeugel HS11-1624
+ pomp HA14B (snel)
ACTIEPRIJS
€ 6.495,=

Ponsbeugel HS11-1624
+ pomp HPD05
ACTIEPRIJS
€ 5.150,=



Draagbare hydraulische ponsunits										
Type	Max. pons capaciteit	Max. pons dikte	Max. uitla-ding	Max. druk kgf/cm	max. vermogen kN	Ponsgang mm	Cyclustijd met HA14B	Cyclustijd met HPD05	Gewicht beugel kg	Artikelnr. set
HS06-1322	22 mm	13 mm	60 mm	700	367	21	7 sec	12 sec	20,5	500100115
HS07-1624	26 mm	16 mm	70 mm	700	464	25	7 sec	18 sec	25,5	500100112
HS11-1624	26 mm	16 mm	100 mm	700	464	25	7 sec	18 sec	30	500100109

HS07-1624 en HS11-1624; standaard capaciteit Ø24mm, met opnamering 153377 cap. Ø25mm, met opnamering 153379 cap. Ø26mm, maximale ponsdikte in RVS is 6mm

PONSEN EN MATRIJZEN

WISENT en NITTO ponsen
Ronde ponsen en matrijzen leverbaar van Ø8 t/m Ø26mm, slobponsen en matrijzen leverbaar tot 25x18mm. Voor ponsen Ø25 en Ø26mm is een aparte opnamering nodig.

	Ronde ponsen		Ronde matrijzen	
Diameter mm	**NITTO pons**	**WISENT pons**	**NITTO matrijs**	**WISENT matrijs**
Ø 8	€ 54,10	€ 32,00	€ 41,35	€ 39,00
Ø 10	€ 54,10	€ 32,00	€ 41,35	€ 39,00
Ø 12	€ 54,10	€ 32,00	€ 41,35	€ 39,00
Ø 14	€ 54,10	€ 32,00	€ 41,35	€ 39,00
Ø 15	€ 54,10	€ 32,00	€ 41,35	€ 39,00
Ø 16	€ 54,10	€ 32,00	€ 41,35	€ 39,00
Ø 18	€ 54,10	€ 32,00	€ 41,35	€ 39,00
Ø 20	€ 54,10	€ 32,00	€ 41,35	€ 39,00
Ø 22	€ 54,10	€ 32,00	€ 41,35	€ 39,00
Ø 24	€ 54,10	€ 32,00	€ 41,35	€ 39,00

TOEBEHOREN NITTO PONSUNITS

	Ronde ponsen		Ronde matrijzen	
Type	**Capaciteit kg**	**Geschikt voor:**	**Artikelnr.**	**Prijs**
TW22	15 ~ 22	HS06-1322	532100007	€ 270,00
TW30	22 ~ 30	HS07-1624	532100004	€ 280,00
TW40	30 ~ 40	HS11-1624	532100001	€ 370,00

NITTO ophangbeugel			
TB02142	Ophangbeugel voor HS serie	500TB02142	€ 275,00



ERLO TANDWIEL AANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINES

ERLO tandwiel aangedreven kolomboor-tapmachines met automatische voeding
Solide starre constructie. Sterke kolom.
Gehard en geslepen hoogwaardig stalen tandwielen.
Betrouwbaar, sterk, stevig, precies en onderhoudsarm.
Opgegeven capaciteit ERLO machines in ST70.

Actiemachines worden compleet geleverd met:
Automatische voeding, koelvloeistof installatie,
links en rechts draaiend (tappen), machineverlichting,
gereedschapuitwerper en diepteaanslag.
Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.

Erlo machines zijn uitermate geschikt voor Flowdrill vloeiboren. Neemt u gerust contact op. Wij kunnen u hiervoor de beste machine adviseren.

Flowdrill starterset MC2
Ons starterspakket bevat de basisuitrusting om te vloeiboren. Overzichtelijk en compact in een systeemkoffer.

Setprijs i.c.m. Flowdrill M8 short (standaard)

ACTIEPRIJS **€ 445,=**

TSAR25
ACTIEPRIJS
€ 7.720,=

TSAR32
ACTIEPRIJS
€ 8.955,=

TSAR40
ACTIEPRIJS
€ 10.840,=

Tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor(tap)machines			
Fabrikaat	**ERLO**	**ERLO**	**ERLO**
Boorcapaciteit Ø mm	25	32	40
Tapcapaciteit Ø mm	M22	M28	M32
Boorspil MT	3	4	4
Uitlading mm	250	300	350
Kolom Ø mm	100	125	150
Aantal snelheden	8	8	8
RPM min./max.	65 - 3060	75 - 2100	93 - 1420
Motor 400Volt/kW	0,825 / 1,2 kW	0,75 / 1,15 kW	1,5 kW
Gewicht kg	260	300	435
Artikelnummer	230100046	230100058	230100088

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

WISENT TANDWIEL AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOOR(TAP)MACHINES

WISENT tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor-(tap)machines
Handmatige voeding DG25 en DCG25
Automatische voeding DTG35A met tapfunctie
Gemakkelijk omschakelen van toerental
Instelbare diepteaanslag
Solide starre constructie
Met in hoogte verstelbare kop
Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm
Professionele kwaliteit werkplaats boormachines
Voor algemeen voorkomend boorwerk

Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microschakelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen.

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.

DG25
ACTIEPRIJS
€ 2.150,=

DCG25
ACTIEPRIJS
€ 2.525,=

DTG35A
ACTIEPRIJS
€ 4.750,=

Tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor(tap)machines			
Fabrikaat	**WISENT**	**WISENT**	**WISENT**
Boorcapaciteit Ø mm	25	25	35
Tapcapaciteit Ø mm	-	-	M18
Boorspil MT	3	3	4
Uitlading mm	255	255	325
Kolom Ø mm	110	110	125
Aantal snelheden	8	8	8
RPM min./max.	105 - 2900	105 - 2900	75 - 3010
Motor 400Volt/kW	0,7 / 0,9 kW	0,7 / 0,9 kW	1,5 / 1,8 kW
Gewicht kg	145	190	290
Artikelnummer	667100034	667100035	667100037

WISENT TOEBEHOREN

WISENT snelspanboorhouders

KDC1613, B16 1 - 13 mm **€ 65,=**
KDC1616, B16 3 - 16 mm **€ 80,=**

WISENT boorstift

Boorstift MC2/B16 **€ 13,=**
Boorstift MC3/B16 **€ 14,=**
Boorstift MC4/B16 **€ 16,=**

WISENT beschermkappen

Standaard uitgevoerd met microschakelaar
Beschermkap 180° draaibaar en in hoogte verstelbaar
Beschermglas van type M2 en L2 in hoogte verstelbaar
Geschikt voor alle WISENT tafel- en kolomboormachines en diverse andere merken

WISENT beschermkappen				
Type	**M1**	**M2**	**L1**	**L2**
Breedte mm	230	230	270	270
Hoogte beschermglas mm	200	120 ~ 200	200	120 ~ 200
Geschikt voor o.a.:	Universeel	DC3218P/DC32VP	DT32VA/DT40VA	DT32VA/DT40VA
Artikelnummer	253500050	253500070	253500075	253500080
Actieprijs	**€ 135,=**	**€ 190,=**	**€ 171,=**	**€ 235,=**

WISENT MACHINEKLEMMEN

WISENT machineklem 'Easy Move'	
Type	Easy Move
Bekbreedte mm	120
Klemopening mm	100
Gewicht ± kg	20
Artikelnummer	667200146
Actieprijs	**€ 275,=**

WISENT machineklem 'Easy Move'



Snel horizontaal te verstellen



Radiaal en diagonaal verstelbaar

Met profielklembekken



Met prisma inzetklembekken

WISENT machineklem type MK		
Type	MK100	MK125
Bekbreedte mm	105	125
Klemopening mm	100	125
Gewicht ± kg	5	12
Artikelnummer	667200100	667200110
Actieprijs	**€ 69,=**	**€ 96,=**

WISENT machineklem type ZMK			
Type	ZMK100	ZMK140	ZMK200
Bekbreedte mm	100	140	200
Klemopening mm	100	140	200
Gewicht ± kg	9	18	34
Artikelnummer	667200130	667200132	667200134
Actieprijs	**€ 122,=**	**€ 200,=**	**€ 270,=**



Met vlakke klembekken

MK D-serie met draaiplaat

Met prisma inzetklembekken

ZMK S-serie met snelverstelling

WISENT machineklem type MK D			
Type	MK4D	MK5D	MK6D
Bekbreedte mm	100	130	150
Klemopening mm	100	130	150
Gewicht ± kg	14	28	39
Artikelnummer	667200120	667200122	667200124
Actieprijs	**€ 207,=**	**€ 270,=**	**€ 320,=**

WISENT machineklem type ZMK S			
Type	ZMK100S	ZMK140S	ZMK200S
Bekbreedte mm	100	140	200
Klemopening mm	100	140	200
Gewicht ± kg	7	13	26
Artikelnummer	667200140	667200142	667200144
Actieprijs	**€ 160,=**	**€ 230,=**	**€ 315,=**

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

WISENT V-SNAAR AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOORMACHINES

WISENT V-snaar aangedreven tafel- en kolomboor-tapmachines
Handmatige en automatische voeding.
LED machineverlichting. Instelbare diepte-aanslag. In hoogte verstelbare boortafel.
DC3218P, DC32VP en DT32VA voorzien van omkeertafel met snel verstelbare machineklem.
Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm. Professionele kwaliteit boormachines. Voor algemeen voorkomend boorwerk. Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microschakelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen. Tafelboormachines ook in 230V leverbaar. Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar.

D1612 ACTIEPRIJS **€ 1.135,=**

D2312 ACTIEPRIJS **€ 1.205,=**

D23VT ACTIEPRIJS **€ 2.610,=**

D2510 ACTIEPRIJS **€ 1.305,=**

D23VT/C ACTIEPRIJS **€ 3.435,=**

Tafelboor(tap)machines V-snaar aangedreven					
Type	**D1612**	**D2312**	**D23VT**	**D2510**	**D23VT/C**
Boorcapaciteit Ø mm	16	23	23	25	23
Tapcapaciteit Ø mm	-	-	M10	-	M10
Boorspil MT	2	2	2	2	2
Uitlading mm	180	180	180	180	180
Kolom Ø mm	80	80	80	80	80
Aantal snelheden	12	12	Variabel	10	Variabel
RPM min./max.	290 - 2650	290 - 2650	150 ~ 3000	210 - 2500	150 ~ 3000
Motor 400Volt/kW	0,375 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Gewicht kg	74	78	98	85	160
Artikelnummer	253500004	253500010	253500011	253500013	253500111

DC2509 ACTIEPRIJS **€ 1.870,=**

DC3218P ACTIEPRIJS **€ 2.950,=**

DC32VP ACTIEPRIJS **€ 3.395,=**

DT32VA ACTIEPRIJS **€ 4.640,=**

DT40VA ACTIEPRIJS **€ 5.200,=**

DTA32VP ACTIEPRIJS **€ 5.450,=**

DTA40VP ACTIEPRIJS **€ 6.105,=**

	V-snaar aangedreven kolomboormachines					Riem aangedreven kolomboormachines	
	Kolomboormachines			Kolomboortapmachines		Kolomboortapmachines met automatische voeding	
Type	DC2509	DC3218P	DC32VP	DT32VA	DT40VA	DTA32VP	DTA40VP
Boorcapaciteit Ø mm	25	32	32	32	40	32	40
Tapcapaciteit Ø mm	-	-	-	M16	M20	M16	M20
Boorspil MT	3	3	3	3	4	3	4
Uitlading mm	225	210	210	230	300	240	265
Kolom Ø mm	92	92	92	102	115	92	115
Aantal snelheden	9	18	2-variabel	2-variabel	2-variabel	1-variabel	2-variabel
RPM min./max.	220 - 1660	105 - 2.650	100 ~ 2.470	80 ~ 2.500	70 ~ 2.000	150 ~ 2.500	65 ~ 2.000
Motor 400Volt/kW	0,75 kW	1,125 kW	1,125 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,5 kW	1,5 kW
Gewicht kg	143	176	176	290	330	300	400
Artikelnummer	253500016	253500019	253500022	253500029	253500032	253500091	253500095

WISENT TANDWIEL AANGEDREVEN KOLOMBOORMACHINE TYPE DCG25

WISENT tandwiel aangedreven kolomboormachine type DCG25
Motorvermogen 3 Phase, 400Volt, 0,7 / 0,9 kW
Boorcapaciteit in staal 25 mm
MT3 boorspilopname
Kop van machine 360º draaibaar om kolom en in hoogte verstelbaar
Groot toerenbereik, 8 snelheden: 105-210-350-445-700-890-1.490-2.900 RPM
Solide, sterke constructie
Robuuste kolom Ø110 mm
Grote draaibare boortafel met T-sleuven
Instelbare diepteaanslag
Gereedschapuitwerper

DCG25 ACTIEPRIJS € 2.525,=



Makkelijk instelbaar toerental
8 boorsnelheden:
105-210-350-445-700-1.490 en 2.900 RPM

Geruisloze onderhoudsvrije tandwielkast met schuinvertande pertinax- en stalen tandwielen

Boorkop 360º draaibaar om kolom en in hoogte verstelbaar

3Phase / 400V motor, 2 toeren 0,7 / 0,9 kW

2 toerenschakelaar, motor kan zowel links als rechtsom draaien

Instelbare diepteaanslag

Boorbeschermkap met microschakelaar

Robuuste kolom Ø110 mm

Grote boortafel met T-sleuven, 360º draaibaar om kolom en in hoogte verstelbaar

Draaibare boortafel, op iedere gewenste stand te vergrendelen

WISENT DCG25	
Fabrikaat	**WISENT**
Type	DCG25
Boorcapaciteit	25 mm
Tapcapaciteit (optie)	-
Boorspil MT	MT3
Slag	125 mm
Uitlading	255 mm
Kolom diameter	110 mm
Aantal boorsnelheden	8
RPM min./max.	105 - 2.900
Afm. boortafel	350 x 500 mm
Sleufgaten tafel (2st) mm	14 mm
Afstand spil - tafel	min. 0 / max. 740 mm
Afm. voetplaat	400 x 500 mm
Motor 400Volt	0,7 / 0,9 kW
Gewicht ca.	190 kg
Artikelnummer	667100035

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

WISENT KOLOMBOORTAPMACHINE MET AUTOMATISCHE VOEDING TYPE DTA40VP

WISENT kolomboortapmachine met automatische voeding type DTA40VP
400Volt, 3 Phase, 1,5 kW AC boormotor
Variabel instelbaar toerental 65 ~ 2.000 RPM
Tapfunctie (links- en rechts draaiend)
Automatische voeding
LED machineverlichting
Instelbare diepteaanslag
Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm
Professionele robuuste kwaliteit boormachine
Voor algemeen voorkomend boorwerk
Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microschakelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen



DTA40VP
ACTIEPRIJS
€ 6.105,=

WISENT DTA40VP	
Fabrikaat	**WISENT**
Type	DTA40VP
Boorcapaciteit	40 mm
Tapcapaciteit (optie)	M20
Boorspil MT	MT4
Slag	150 mm
Uitlading	265 mm
Kolom diameter	115 mm
Aantal boorsnelheden	2 variabel
RPM min./max.	65~540/245~2.000
Afm. boortafel	560 x 470 mm
Sleufgaten tafel (3st) mm	14 mm
Afstand spil - tafel	Min.250/Max.650
Afm. voetplaat	490 x 690 mm
Motor 400Volt	1,5 kW
Gewicht ca.	400 kg
Artikelnummer	253500095

Boorhouders en boorgereedschap
op aanvraag leverbaar

DUSS BOOR- BOORHAKHAMERS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!

P26C*
€ 745,=

PX48A*
€ 1.280,=

PX78*
€ 1.600,=

PX96*
€ 1.790,=

DUSS boor- boorhakhamers

Type	Opgenomen vermogen	Boorcap. in hardste beton	Slagenergie joule	Toerental RPM	Type hamer	Toerental instelbaar	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikel-nummer
P26C*	710 Watt	Ø 5 - 30 mm	0 ~ 3,6	0 - 700	Combihamer	traploos	3,9 kg	SDS plus	200100013
PX48A*	920 Watt	Ø 8 - 55 mm	0 ~ 7	0 - 480	Combihamer	traploos	5,1 kg	SDS max	200100028
PX78*	1.500 Watt	Ø 12 - 80 mm	4,5 ~ 10	170 - 310	Combihamer	traploos	7,6 kg	SDS max	200100034
PX96*	1.300 Watt	Ø 12 - 80 mm	4,5 ~ 11	120 - 260	Combihamer	traploos	8,6 kg	SDS max	200100037

*Combihamers, boren en hakken
PX78 Grote boor-hakcapaciteit met actieve vibratiedemping RVA

Diverse stofafzuigsets van Duss leverbaar

ASG12

AS68

DUSS DIAMANTBOORMACHINES

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!

DUSS Diamantboormachines
Ingebouwde unieke veiligheids(slip)koppeling (rolkoppeling) met zacht aanloopmoment die de gebruiker beschermt tegen verwondingen en de machine tegen overbelasting. Hierdoor kunnen grote diameters zonder statief geboord worden.
Handzaam door compacte bouw - Elektronische overbelastingsbeveiliging - Fijnafstelling waterdosering - Snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en boren met statief - Zeer doeltreffende stofafzuiging bij droogboren - Ergonomische handgreep en zijhandgreep.

DIA150W
€ 1.595,=

DIA203W
€ 1.835,=

DIA303W
€ 1.835,=

NIEUW!

DIA303S
€ 1.860,=

Diamantboormachine met softslag
Droog boren in beton, gewapend beton, sterk samengeperst kalkzandsteen en metselwerk

DUSS diamantboormachines

Type	Opgenomen vermogen	Cap. hand-gestuurd nat	Cap. hand-gestuurd droog	Cap. op boor-standaard	Cap. rioolbuis handgest. nat	Toerental variabel RPM	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikel-nummer
DIA150W	1.800 Watt	Ø 52 - 162 mm	Ø 82 - 212 mm	Ø 52 - 162 mm	tot Ø 202 mm	480 - 630	6,1 kg	G ½"	200100079
DIA203W	2.000 Watt	Ø 12 - 137 mm	Ø 52 - 202 mm	Ø 12 - 137 mm	tot Ø 202 mm	690/1.290/2.420	6,4 kg	G ½"	200100083
DIA303W	2.000 Watt	Ø 32 - 202 mm	Ø 52 - 300 mm	Ø 32 - 202 mm	tot Ø 300 mm	360/680/1.270	6,4 kg	G ½"	200100085
DIA303S	2.000 Watt		Ø 52 - 250 mm	Ø 52 - 202 mm		530/830/1.130	6,9 kg	G ½"	200100086

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

DUSS HAKHAMERS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eénmaal DUSS, altijd DUSS!

PK2
€ 615,=

PK35
€ 910,=

PK45
€ 1.065,=

PK45A
€ 1.120,=

PKX4A
€ 1.145,=

PKX7
€ 1.430,=

PK75
€ 1.225,=
PK75A
€ 1.400,=

PK160
€ 1.645,=
PK160A
€ 1.730,=

PK300
€ 1.865,=
PK300A
€ 1.960,=

PK600
€ 2.455,=

DUSS hakhamers

Type	Opgenomen vermogen	Hakverm. in B45 met punt beitel	Slagenergie joule	Aantal slagen p/min	Constant toerental	Slagkracht instelbaar	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikel-nummer
PK2	710 Watt	ca. 55 kg/h	0 ~ 3,6	0 - 3.700	-	traploos	3,6 kg	SDS +	200100002
PKX4A	820 Watt	ca. 135 kg/h	0 ~ 8,4	0 - 3.200	“Feedback”	traploos	5,4 kg	SDS max	200100047
PKX7	1.150 Watt	ca. 280 kg/h	5 ~ 10,5	1.500 - 2.900	“Feedback”	traploos	7,3 kg	SDS max	200100055
PK35	680 Watt	ca. 90 kg/h	0 ~ 5,3	0 - 3.400	-	traploos	3,7 kg	16 mm zeskant	200100040
PK45	710 Watt	ca. 100 kg/h	0 ~ 6,4	0 - 3.000	“Feedback”	traploos	4,5 kg	16 mm zeskant	200100043
PK45A	710 Watt	ca. 100 kg/h	0 ~ 6,4	0 - 3.000	“Feedback”	traploos	4,9 kg	16 mm zeskant	200100044
PK75	1.050 Watt	ca. 260 kg/h	5 ~ 9,5	1.500 - 2.900	“Feedback”	traploos	5,6 kg	16 mm zeskant	200100049
PK75A	1.150 Watt	ca. 280 kg/h	5 ~ 10,5	1.500 - 2.900	“Feedback”	traploos	6,6 kg	16 mm zeskant	200100052
PK160	1.300 Watt	ca. 475 kg/h	10 ~ 18	1.200 - 2.200	“Feedback”	traploos	9,5 kg	22 mm zeskant	200100058
PK300	1.700 Watt	ca. 680 kg/h	14 ~ 26	1.000 - 1.900	“Feedback”	traploos	12,2 kg	22 mm zeskant	200100061
PK600	2.000 Watt	ca. 1.220 kg/h	18 ~ 41	850 - 1.500	“Feedback”	traploos	17,4 kg	22 mm zeskant	200100063

A= met actieve vibratiedemping RVA
Alle Duss hakhamers zijn in combinatie met stofafzuiging MASH en MASP TNO gecertificeerd.* (* in combinatie met TNO-A gecertificeerde stofzuiger)

Stofafzuiging MASH en MASP voor hak- en breekhamers. Stofvrij hak- en breekwerk ingesloten ruimtes

MASH 1
Geschikt voor P30, PK35
PK45, PK75, PK75A

MASH 2
Geschikt voor P60, P60A, P90
PX48, PX76, PX78, PX96

MASP
Geschikt voor PKX4, PKX7, PK160
PK160A, PK300, PK600

unika Q-BIT BETON HAMERBOREN, STOFVRIJ BOREN IN STEEN EN BETON

Unika Q-BIT SDS+ of SDS MAX boren zijn voorzien van een inwendig afzuigkanaal. Een nieuw ontwerp voor beton hamerboren. Stof (kwartsstof) en boorgruis wat tijdens het boren vrijkomt, wordt door de punt van de boor direct afgezogen, bronafzuiging. De adapter Ø35mm wordt op de stofzuigerslang aangesloten.

856100023 - Adapter type RJ SDS+ € 56,30
856100025 - Adapter type RJ SDS Max € 54,40



Q-BIT SDS+ beton hamerboren excl. adapter

Type	Diameter Ø mm	Totale lengte mm	Werkz. lengte mm	Artikel nummer	Actieprijs
QSX10	10	260	130	8561100260	**€ 36,90**
QSX12	12	260	130	8561120260	**€ 39,60**
QSX14	14	260	130	8561140260	**€ 40,65**
QSX16	16	260	130	8561160260	**€ 42,65**
QSX18	18	280	150	8561180280	**€ 44,75**
QSX20	20	280	150	8561200280	**€ 48,75**
QSX22	22	330	200	8561220330	**€ 56,30**

Q-BIT SDS MAX beton hamerboren excl. adapter

Type	Diameter Ø mm	Totale lengte mm	Werkz. lengte mm	Artikel nummer	Actieprijs
QSM16	16	595	400	8562160595	**€ 87,05**
QSM18	18	595	400	8562180595	**€ 89,15**
QSM20	20	595	400	8562200595	**€ 90,95**
QSM22K	22	405	210	8562220405	**€ 75,75**
QSM22	22	595	405	8562220595	**€ 94,75**
QSM25	25	595	400	8562250595	**€ 100,60**
QSM28	28	595	400	8562280595	**€ 112,05**
QSM32	32	595	400	8562320595	**€ 121,60**

KW TOOLS INSTALLATIE GEREEDSCHAP

Set bestaande uit:
Waterpomptang WS7, WS10 en WS12
Capaciteit: 10 - 24, 10 - 36 en 10 - 48 mm

WS71012

Set bestaande uit:
Waterpomptang WS10,
Pijptang “S” bek SPC1 en SPC1.5
Capaciteit: 10 - 36, 10 - 48 en 10 - 60 mm

WS10115

Set waterpomptangen	
Type	WS71012
Capaciteit	24, 36 en 48 mm
Lengte	175, 250 en 300
Gewicht	0,91 kg
Artikelnummer	852400178
Setprijs	**€ 29,=**

Set pijptangen + waterpomptang		
Type		WS10115
Capaciteit	mm	36, 48 en 60 mm
Lengte	mm	250, 340 en 430
Gewicht	kg	2,20 kg
Artikelnummer		852400175
Setprijs		**€ 51,=**

Victor kunststofslang/buisschaar
Geschikt voor vrijwel alle PVC, rubber, vinyl slangen en buizen tot Ø38 mm waarin geen staal is verwerkt

VC28

Kunststofslang/buisschaar			
Type		VC28	Reserve mes
Capaciteit Ø mm	mm	38	-
Lengte	mm	215	85
Gewicht	kg	0,17 kg	0,05 kg
Artikelnummer		855600073	855600076
Actieprijs		**€ 28,60**	**€ 7,85**

Uitgevoerd met HSS snijwieltjes type Z1906U
Met 4 looprollen
Compleet met ontbramer
Geschikt voor koper, staal, RVS en aluminium

335U

Universele pijpsnijders			
Type		335U	345U
Capaciteit Ø mm	mm	3 - 35	3 - 45
Wanddikte ± mm	mm	4	4
Gewicht	kg	0,57 kg	0,63 kg
Artikelnummer		855900012	855900014
Actieprijs		**€ 26,=**	**€ 32,=**

REX gelagerde snijwieltjes en geleiderollen
Type snijwieltjes Z1906U
Snijdt zeer licht
Geschikt voor staal en RVS

N30S

Kogellager pijpsnijder				
Type		N30S	N42S	RB67S
Capaciteit Ø mm	mm	4 - 32	6 - 43	6 - 70
Wanddikte ± mm	mm	4	4	4
Gewicht	kg	0,35 kg	0,44 kg	1,05 kg
Artikelnummer		854500928	854500931	854500934
Actieprijs		**€ 71,=**	**€ 91,=**	**€ 130,=**

Geschikt voor koper, staal, RVS en aluminium
Met ingebouwd ratelmechanisme
Automatische voeding
Snijdt zeer licht

PCR-35

Ratelpijpsnijder			
Type		PCR-35	PCR-66
Capaciteit Ø mm	mm	16 - 35	35 - 66
Wanddikte ± mm	mm	4	4
Gewicht	kg	0,96	1,65
Artikelnummer		851900013	851900016
Actieprijs		**€ 321,=**	**€ 378,=**

KW TOOLS RATELDOPSLEUTELS

RN rateldopsleutels
Met centreerpunt

RN puntrateldopsleutels												
Type		RN1013	RN1317	RN1719	RN1721	RN1922	RN1924	RN2430	RN2730	RN2732	RN3032	RN3036
Capaciteit Ø mm	mm	10 x 13	13 x 17	17 x 19	17 x 21	19 x 22	19 x 24	24 x 30	27 x 30	27 x 32	30 x 32	30 x 36
Lengte	mm	225	265	310	310	310	355	400	400	400	400	455
Gewicht	kg	0,16 kg	0,24 kg	0,40 kg	0,40 kg	0,43 kg	0,68 kg	1,08 kg	1,08 kg	1,08 kg	1,08 kg	1,40 kg
Artikelnummer		854900004	854900013	854900025	854900028	854900040	854900043	854900070	854900076	854900079	854900082	854900085
Actieprijs		**€ 39,40**	**€ 41,30**	**€ 46,=**	**€ 46,=**	**€ 52,=**	**€ 52,85**	**€ 66,30**	**€ 70,=**	**€ 70,=**	**€ 73,65**	**€ 80,10**

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

REX ROLGROEF- EN DRAADSNIJMACHINES

REX rolgroefmachines
Uitgebreid assortiment rolgroefmachines, handbediend tot CNC uitvoering.
Draagbare rolgroefapparaten passend op draadsnij- en aandrijfmachines: type M en RG150M.
Handbediende rolgroefmachines: type NPG150M en RG150.
Automatische rolgroefmachines: type 150ADX en GM1.
Automatische CNC gestuurde rolgroefmachines: type GM2.

M + mountbase
ACTIEPRIJS
€ 1.235,=



NPG150M
ACTIEPRIJS
€ 2.730,=

RGRH
ACTIEPRIJS
€ 3.995,=

RG150ADX
ATIEPRIJS
€ 8.995,=

	Handmatige voeding			Automatische voeding
Cap. stalen pijp sch. 10	1 ~ 6”	1 ~ 6”	1 ~ 16”	1 ~ 16”
sch. 40	1 ~ 3”	1 ~ 3”	1 ~ 12”	1 ~ 8”
Motorvermogen Watt	-	600	-	700
Toerental RPM	-	40	-	29 - 59
Gewicht	14,5 kg	50,5 kg	35,8 kg	85 kg
Standaard uitvoering	2 ~ 6”	2 ~ 6”	2 ~ 6”	2 ~ 6”
Optioneel rollenset	1”	1”	1 ~ 1½”	1 ~ 1½”
	1¼ ~ 1½	1¼ ~ 1½	8 ~ 12”	8 ~ 12”
			14 ~ 16”	14 ~ 16”
Artikelnummer	854500619	854500751	854500673	854500766

REX DRAADSNIJMACHINES

Krachtige automatische draadsnijmachines, licht in gewicht, instelbare snijdiepte en snijlengte
Zelfuitschakelende koolborstels, automatische olietoevoer
Worden compleet geleverd met: snijkoppen, snijmessen, pijpenfrees, voetschakelaar en insteekpoten

NR50 AV: Messen en draadsnijkoppen uitwisselbaar met Ridgid draadsnijmachines
NP50 AV: Messen en draadsnijkoppen uitwisselbaar met andere Rex draadsnijmachines

NR50 AV
ACTIEPRIJS
€ 2.225,=

NP50 AV
ACTIEPRIJS
€ 2.095,=

NP80 AV
ACTIEPRIJS
€ 3.745,=

N100 A
ACTIEPRIJS
€ 7.125,=

	REX draadsnijmachines			
Cap. max. Ø gas	2”	2”	3”	4”
Toerental RPM	39	39	29	13 - 24 - 43
Motorvermogen Watt	700	700	700	750
Handsnijkop	-	-	2½ - 3”	-
Automatische snijkop	½ - 2”	½ - 2”	½ - 2”	½ - 2”
Profielsnijkop	-	-	-	2½ - 4”
Draadsnijmessen	½ - ¾” R	½ - ¾”	½ - ¾”	½ - ¾”
	1 - 2" R	1 - 2"	1 - 2"	1 - 2”
			2½ - 3”	2½ - 3”
Gewicht	48 kg	48 kg	67 kg	127 kg
Artikelnummer	854500022	854500019	854500034	854500037

WISENT BUIGTANGEN

WISENT buigtangen 90° met rol standaard radius							
Geschikt voor dunwandig stalen CV buis							
Capaciteit Ø	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	22 mm	28 mm
Buigradius Ø	43 mm	43 mm	60 mm	74 mm	87 mm	87 mm	95 mm
Lengte	460 mm	460 mm	600 mm	860 mm	900 mm	900 mm	1050 mm
Gewicht	1,40 kg	1,50 kg	2,30 kg	3,20 kg	4,30 kg	4,50 kg	5,70 kg
Artikelnummer	115200004	115200013	115200022	115200034	115200043	115200049	115200067*
Actieprijs	**€ 49,20**	**€ 50,15**	**€ 60,75**	**€ 95,40**	**€ 106,90**	**€ 95,40**	**€ 144,50**

WISENT buigtangen 90° met rol korte radius			
Geschikt voor dunwandig stalen CV buis			
12 mm	15 mm	22 mm	
30 mm	45 mm	75 mm	
440 mm	600 mm	900 mm	
1,50 kg	2,20 kg	4,00 kg	
115200079	115200088	115200097	
€ 57,85	**€ 76,65**	**€ 121,35**	

**Uitgevoerd met 2 rollen*

WISENT buigtangen 90° met slede standaard radius							
Geschikt voor koperen buis							
Capaciteit Ø	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	22 mm	28 mm
Buigradius Ø	43 mm	43 mm	60 mm	74 mm	87 mm	87 mm	95 mm
Lengte	460 mm	460 mm	600 mm	860 mm	900 mm	900 mm	1050 mm
Gewicht	1,40 kg	1,50 kg	2,30 kg	3,20 kg	4,30 kg	4,50 kg	5,70 kg
Artikelnummer	115200007*	115200010*	115200019*	115200031	11500040	115200046	115200064
Actieprijs	**€ 49,20**	**€ 50,15**	**€ 60,75**	**€ 95,40**	**€ 106,90**	**€ 95,40**	**€ 144,50**

WISENT buigtangen 90° met slede korte radius			
Geschikt voor koperen buis			
10 mm	12 mm	15 mm	22 mm
30 mm	30 mm	45 mm	75 mm
440 mm	440 mm	600 mm	900 mm
1,30 kg	1,60 kg	2,40 kg	4,10 kg
115200070	115200076	115200091	115200100
€ 57,85	**€ 57,85**	**€ 76,65**	**€ 121,35**

**10 mm geschikt voor WICU buis Ø 6 mm (10/6)*
**12 mm geschikt voor WICU buis Ø 8 mm (10/6)*
**15 mm geschikt voor WICU buis Ø 12 mm*

WISENT buigtangen 90° met slede						
Geschikt voor WICU buis **Maat met bemanteling / maat WICU buis*						
Capaciteit Ø	14 / 10	16 / 12	19 / 15	23 / 18	26 / 22	27 / 22
Buigradius Ø	60 mm	60 mm	75 mm	87 mm	95 mm	95 mm
Lengte	580 mm	600 mm	830 mm	830 mm	960 mm	980 mm
Gewicht	2,20 kg	2,20 kg	4,10 kg	6,90 kg	6,90 kg	6,90 kg
Artikelnummer	115200016	115200025	115200037	115200052	115200055*	115200058
Actieprijs	**€ 70,80**	**€ 95,40**	**€ 106,90**	**€ 106,90**	**€ 150,30**	**€ 184,40**

WISENT buigtangen met slede extra korte radius	
Geschikt voor dunwandig stalen CV buis	
15 mm	22 mm
30 mm	52 mm
600 mm	900 mm
2,20 kg	4,10 kg
115200085	115200094
€ 70,80	**€ 137,25**

**Geschikt voor imitatie WICU*

WISENT buigtangen 90° met rol						
Geschikt voor meerlagen buis, korte bouwlengte						
Capaciteit Ø	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Buigradius Ø	43 mm	43 mm	51 mm	62 mm	74 mm	108 mm
Lengte	300 mm	330 mm	450 mm	450 mm	470 mm	620 mm
Gewicht	1,40 kg	1,40 kg	1,70 kg	2,00 kg	2,00 kg	3,70 kg
Artikelnummer	115200103	115200106	115200109	115200112	115200115	115200118
Actieprijs	**€ 64,25**	**€ 64,25**	**€ 75,00**	**€ 82,85**	**€ 93,40**	**€ 130,65**

WISENT mini buigtang 90° met rol
Geschikt voor koperen en dunwandige CV buis
10 mm
30 mm
240 mm
0,60 kg
115200001
€ 59,40

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

WISENT STATIONAIRE HYDRAULISCHE BUIGTAFEL TYPE BT40T

WISENT HORIZONTALE BUIGTAFEL TYPE BT40T
Massieve stalen geslepen werktafel met onderliggende cilinder
Instelbare hydraulische werkdruk met aflezing
PLC bedienpaneel met touchscreen en voetpedaal
Eenvoudig instelbare slaglengte
Handbediende materiaalaanslag rechterzijde
Wordt compleet geleverd met buigblokken (matrijs en pons) 160 mm hoog

BT40T
ACTIEPRIJS
€ 11.225,=

WISENT Buigtafel	
Type	**BT40T**
Capaciteit	40 Ton
Capaciteit strip	160 x 12 mm
Motor vermogen	1,5 kW
V Buigmal	160 x 80 mm
Lengteslag	250
Tafelafmeting	1050 x 620 mm
Gewicht	ca. 680 kg
Artikelnummer	667100815

WISENT PLATBUIGERS

WISENT excenter-hoekbuigapparaten
Geschikt voor vlak, rond en hoekmateriaal van staal, koper en aluminium tot 120º. Compleet met uitwisselbare buigblokken en materiaalaanslag.

WISENT platbuigers		
Fabrikaat	**WISENT**	
Type	**W70**	**W100**
Capaciteit platstaal koud	70 x 6 mm	100 x 6 mm
Capaciteit platstaal warm	70 x 15 mm	100 x 15 mm
Gewicht	28 kg	31 kg
Artikelnummer	667100100	667100105

W70
ACTIEPRIJS
€ 280,=

W100
ACTIEPRIJS
€ 320,=

UNIVERSELE ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

Robuuste compacte buigmachines, met zeer krachtige motor (230Volt, 1Phase) met automatische terugloop. Buigt snel en precies tot 180º met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis. UNI42D en UNI60D zijn uitgevoerd met een digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.

UNI42	UNI42D	UNI60	UNI60D
ACTIEPRIJS	ACTIEPRIJS	ACTIEPRIJS	ACTIEPRIJS
€ 3.175,=	**€ 3.875,=**	**€ 4.595,=**	**€ 5.590,=**

CBC elektromechanische buigmachines				
Capaciteit:				
Koperen buis Ømm	42 x 1,5	42 x 1,5	54 x 4	54 x 4
CV (Fe) buis Ømm	42 x 3	42 x 3	54 x 4	54 x 4
Aluminium (Fe) buis Ømm	42 x 3	42 x 3	54 x 4	54 x 4
Pg (Fe) buis Ømm	38 x 1,5	38 x 1,5	54 x 2	54 x 2
RVS buis Ømm	30 x 2	30 x 2	42 x 3	42 x 3
Hydrauliek buis Ømm	42 x 3	42 x 3	54 x 4	54 x 4
Meubel (Fe) buis Ømm	42 x 2	42 x 2	54 x 3	54 x 3
Gaspijp Ømm	1¼"	1¼"	1½"	1½"
Gelaagde buis Ømm	50	50	63	63
Radius min./max,	3 - 4D	3 - 4D	3 - 4D	3 - 4D
Voltage	230Volt / 1Ph	230Volt / 1Ph	230Volt / 1Ph	230Volt / 1Ph
Motorvermogen	0,6 kW	0,6 kW	1,0 kW	1,0 kW
Gewicht	35 kg	35 kg	60 kg	60 kg
Artikelnummer	160100001	160100005	160100009	160100013

CBC buigmallen met losse ring

Aluminium buigmal, Type A
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76
Diameters Type A mm: Ø 6 - 63
Radius: 3 - 4D
Toepassing: harde en zachte koperen buis, aluminium buis, zachte messing buis.

Gietstalen buigmal, Type C & Type E
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76
Diameters Type C mm: Ø 6 - 75
Diameters Type E inch: Ø ¼" - 3"
Radius: 3 - 4D
Toepassing: harde koperen buis, stalen buis, RVS buis, hydrauliek buis, titanium buis.

Gietstalen buigmal, Type L
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76
Diameters Type L gas: Ø ¼" - 2 ½"
Radius: 3 - 4D
Toepassing: stalen gas- en stoompijp, RVS buis, hydrauliek buis, titanium buis.

CBC buigmallen met vaste haak

Gietstalen buigmal, Type G
Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76
Diameters Type G mm: Ø 6 - 60
Diameters Type G inch: Ø ¼" - 2"
Diamaters Type G gas: Ø ⅛ - 2"
Radius: vanaf 2D
Toepassing: harde en zachte koperen buis, aluminium buis, zachte messing buis, RVS buis, hydrauliek buis

CBC verrijdbare onderzetkast voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D
Type 970
160102177

CBC driepoot voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D
Type 42-60
160102173

CBC voetschakelaar voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D
160102157

CBC verstevigingsbeugel voor UNI60 en UNI60D
160102201

CBC lenge-aanslag met klauwplaat hoekverdraaiing voor UNI42 en UNI60 serie

In diverse lengtes leverbaar

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

STATIONAIRE UNIVERSELE ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

CBC elektromechanische buigmachines
Robuuste buigmachines, voorzien van zeer krachtige 2 toeren motor (400Volt, 3Phase) met automatische terugloop. Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis. Uitgevoerd met digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.

Opties: buigmallen, sledes, drukrollen, rolhouder, aanslag etc.

UNI70/plus
ACTIEPRIJS
€ 10.150,=

UNI76
ACTIEPRIJS
€ 13.795,=

CBC elektromechanische buigmachines		
Capaciteit:		
Koperen buis Ømm	60 x 4	76,1 x 8
CV (Fe) buis Ømm	60 x 4	76,1 x 6
Aluminium (Fe) buis	60 x 8	76,1 x 8
Pg (Fe) buis Ømm	60 x 2	76,1 x 6
RVS buis Ømm	60 x 3	76,1 x 4
Hydrauliek buis Ømm	60 x 4	76,1 x 6
Meubel (Fe) buis Ømm	60 x 3	76,1 x 8
Gaspijp Ømm	2"	3"
Gelaagde buis Ømm	63	75
Radius min./max,	3 - 4D	3 - 4D
Voltage	400Volt / 3Ph	400Volt / 3Ph
Motorvermogen	1,5 / 2,2 kW	3,0 / 4,0 kW
Gewicht	210 kg	350 kg
Artikelnummer	160100026	160100029

CBC sledes voor dunwandige buis
Sledes voor het geleiden van dunwandige buis. Bronzen uitvoering voor RVS en messing voor stalen buis.

CBC rollen voor dikwandige buis
Rollen voor het geleiden van dikwandige buis. Verkrijgbaar voor alle diameters buis. In combinatie met dubbele rolhouder.

CBC dubbele rolhouder



CBC UNI80 doornbuigmachine

Doornbuigmachines in veel uitvoeringen en lengtes leverbaar. Vraag naar de uitvoeringen en mogelijkheden.

Prijs op aanvraag

WISENT PIJPUITKLINKERS

WISENT pijpuitklinkers
Eenvoudige en snelle bediening om pijpen onder een hoek van 90º aan elkaar te lassen, geschikt voor dunwandige stalen-, roestvaststalen, aluminium en andere pijpen, handbediende of elektrische uitvoering, meerdere diameters in één apparaat, *WHZ zinkuitloop.

WH1422
ACTIEPRIJS
€ 270,=

WH2843
ACTIEPRIJS
€ 340,=

WH5061
ACTIEPRIJS
€ 475,=

WHZ
ACTIEPRIJS
€ 280,=

WISENT pijpuitklinkers					
Type	Uitwendige buisdiameter	Maximale wanddikte in ST40	Motor vermogen	Gewicht	Art.nr
WH1422	1/4" - 3/8" - 1/2"	3 mm	Handbediend	6,5 kg	667100040
WH2843	3/4" - 1" - 1.1/4"	3 mm	Handbediend	8 kg	667100042
WH5061	1.1/2" - 2"	3 mm	Handbediend	15 kg	667100044
WHZ	3/4" - 2"	4 mm	Handbediend	6 kg	667100046

WISENT ONTBRAAMMACHINES

WISENT ontbraammachines
Eenvoudige bediening, laag geluidsniveau, trillingsvrij, materiaalaanslag in hoogte verstelbaar, snel verwisselen van ontbraamborstel, voorbereid voor stofafzuiging Ø50 mm, machine wordt geleverd incl. ontbraamborstel.

OM200T
ACTIEPRIJS
€ 705,=

OM250S
ACTIEPRIJS
€ 1.345,=

WISENT ontbraammachines		
Type	**OM200T**	**OM250S**
Ontbraamborstel	Ø200 x 45 mm	Ø250 x 60 mm
Aantal snelheden	2	2
RPM min./max.	1400 / 2800	1400 / 2800
Motor 400 Volt	0,75 kW	1,2 kW
Gewicht	28 kg	105 kg
Artikelnummer	667100127	667100130

WISENT STATIONAIRE PIJPUITSLIJPMACHINE

WISENT industriële pijpuitslijpmachine type PRC76A
Krachtige en robuuste machine met 2 snelheden. Wordt compleet geleverd met rollenset van 1/2" tot 2.1/2" (20 tot 76 mm). Uitermate geschikt voor staal, RVS en non-ferro. Slijphoek variabel instelbaar van 30º tot 90º. Stel- en spaninrichting voor slijpband. Rollen snel en éénvoudig te verwisselen. Inclusief 1 slijpband. Vonkenbak voor opvang van slijpresten. Stabiele machinevoet met houder voor 8 rollen.
Voorbereid voor stofafzuiging

PRC76A
ACTIEPRIJS
€ 2.250,=
Compleet met rollenset

WISENT pijpuitslijpmachine	
Type	**PRC76A**
Motor 400 Volt	2,2 / 2,8 kW
Bandsnelheid	15 / 30 m/sec
Bandafmeting	100 x 2000 mm
Rollenset	1/2" t/m 2.1/2"
Slijphoek	30º - 90º
Werkhoogte	900 mm
Gewicht	180 kg
Artikelnummer	667100010

WISENT BANDSLIJPMACHINE

WISENT compacte verticale bandslijpmachine type CVB75
Neemt minder ruimte in van uw werkplaats.
Uitgevoerd met 3 kW motor.
Automatische bandspanning.
Snel en eenvoudig wisselen van slijpbanden. Trillingsvrij en geluidsarm door stabiele constructie.

CVB75
ACTIEPRIJS
€ 785,=

WISENT bandslijpmachine	
Type	**CVB75**
Motor 400 Volt	3,0 kW
Bandsnelheid	26 m/sec
Bandafmeting	75 x 2000 mm
Werkhoogte	970 mm
Gewicht	48 kg
Artikelnummer	667100018

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

WISENT STATIONAIRE BANDSLIJPMACHINES

WISENT universele industriële bandslijpmachines
Algemeen inzetbaar voor alle metaalsoorten, krachtige motoren, bandafmeting 75 x 2000 mm en 150 x 2000 mm. Trillingsvrij en geluidsarm door stabiele constructie, zware stabiele voet, vonkenbak voor opvang van slijpresten, groot slijpoppervlak, automatische bandspanning, laag geluidsniveau, snel verwisselen van schuurband, contact- en aandrijfwiel gebalanceerd, snel instelbare werkhoogte, inclusief 1 slijpband, BSM serie voorbereid voor stofafzuiging, BSMA serie met geïntegreerde afzonderlijk aangedreven stofafzuiging, dubbele afzuiging met filter in opvangbak.



BSM75
ACTIEPRIJS
€ 940,=

BSM150
ACTIEPRIJS
€ 1.350,=

Optie:
Stofafzuiging,
voor montage
aan achterzijde
bandslijpmachine
Art.nr. 667100004
€ 390,=

WISENT stationaire bandslijpmachine			
Type	**BSM75**	**BSMA75**	**BSM150**
Afmeting schuurband	75 x 2000 mm	75 x 2000 mm	150 x 2000 mm
Slijpoppervlakte bovenzijde	75 x 530 mm	75 x 530 mm	150 x 530 mm
Motor 400 Volt	3,0 kW	4,0 kW	2.2 / 2.8 kW
Bandsnelheid	34 m/sec	34 m/sec	18 - 36 m/sec
Gewicht	85 kg	110 kg	115 kg
Artikelnummer	667100001	667100003	667100007

NITTO HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

NITTO Handbediende laskantfreesmachines
Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, geen materiaal vervorming, snel en eenvoudig wisselen van beitelplaatjes, droog verspanen.

ECB0203	EMB0307B	HB15B	ERM34S	CB01	CB02	CBR03	AMBL0307
ACTIEPRIJS	ACTIEPRIJS	ACTIEPRIJS	ACTIEPRIJS	ACTIEPRIJS	ACTIEPRIJS	ACTIEPRIJS	ACTIEPRIJS
€ 735,=	**€ 1.105,=**	**€ 2.190,=**	**€ 3.475,=**	**€ 540,=**	**€ 560,=**	**€ 1.360,=**	**€ 765,=**

	Elektrische laskantfreesmachines				Pneumatische laskantfreesmachines			
Max. freescapaciteit:								
ST40 mm	0 - 3C	0 - 7C	0 - 15C	0 - 17C	0 - 1C	0 - 2C	0 - 3C	0 - 7C
RVS mm	0 - 1,5C	0 - 3C	-	0 - 10C	-	-	-	-
Freesradius:								
ST40 mm	2 en 3R	2, 3 en 4R	-	3 en 4R	-	2R	3R	2, 3 en 4R
RVS mm	2R	2 en 3R	-	3 en 4R	-	-	-	-
Hoekinstelling	45º	15º - 45º	15º - 45º	15º - 45º	45º	45º	45º	15º - 45º
Motorvermogen	450 Watt	1.020 Watt	910 Watt	1.010 Watt	6bar/0,60Mpa	6bar/0,59Mpa	6bar/0,60Mpa	6bar/0,59Mpa
Voltage	230Volt - 1Ph	230Volt - 1Ph	230Volt - 1Ph	400Volt - 3Ph	lucht	lucht	lucht	lucht
Toeren RPM	10.000	13.000	2.750	3.000	28.000	13.000	12.000	13.000
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	15 kg	19 kg	0,5 kg	1,8 kg	2,2 kg	2,9 kg
Artikelnummer	500100013	500100004	500100001	673100001	500100037	500100040	500100042	500100046

GERIMA MMD200

Stationaire laskantfreesmachine

Eenvoudig frezen van kleine werkstukken, zowel plaat als buis (max. 70mm lang). De werkstukken zijn gemakkelijk op te spannen. De gewenste freesdiepte is d.m.v. handwiel snel in te stellen. Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachine, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, snel en eenvoudig wisselen van beitelplaatjes, geen materiaal vervorming. Uitgevoerd met microdoseersysteem.

Prijs op aanvraag

GERIMA Stationaire laskantfreesmachine		
Type		**MMD200**
Max. freescapaciteit:	mm	Aluminium: 0 - 20C
	mm	ST40: 0 - 20C / RVS: 0 - 10C
Motorvermogen		5,5 kW
Voltage		400Volt / 3Ph
Toeren RPM		2.000 - 6.000
Hoekverstelling		30° - 60°
Max. materiaaldikte		40 mm plaat / Ø20 - 200 mm buis
Gewicht		ca. 540 kg

GERIMA SMT30-EVR

Tafel laskantfreesmachine type SMT30-EVR

Eenvoudig langsgeleiden van materialen, freeshoogte eenvoudig te verstellen, standaard geleverd met 45° beitelkop en radius 3 geleidelager, compact, licht in gewicht, afmetingen werktafel 300 x 250 mm, uitgevoerd met stelpoten.
Gewicht 15 kg
Afm. machine:
450 x 250 x 250H mm
Rechte beitelplaten 8-zijdig- en radius 1,2 mm en 2 mm 16-zijdig te gebruiken.



SMT30-EVR
ACTIEPRIJS
€ 3.195,=

GERIMA SMT30-EVR		
Type		**SMT30-EVR**
Freescapaciteit:	ALU mm	0 - 8C
	ST40 mm	0 - 6C
	RVS mm	0 - 3C
Freesradius	ALU mm	1,2 - 6R
	ST40 mm	1,2 - 4R
	RVS mm	1,2 - 3R
Hoekinstelling		30º - 45º - 60º
Motorvermogen		1.500 Watt
Voltage		230Volt / 1Ph
Toeren RPM		2.500 - 7.900
Gewicht		15 kg
Artikelnummer		100100031

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

GERIMA HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

GERIMA Handbediende laskantfreesmachines
Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines, zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking, snel en eenvoudig wisselen van beitelplaatjes, geen materiaal vervorming, droog verspanen MULTI Machines standaard uitgevoerd met 30º, 45º of 60º beitelkop, beitelkoppen van 0º tot 80º op aanvraag leverbaar.

* Met gepatenteerde **BOOSTER** technologie!

SMA20-AEF
ACTIEPRIJS
€ 1.415,=

SMA20-APF
ACTIEPRIJS
€ 1.620,=

SMA30-AEF
ACTIEPRIJS
€ 1.595,=

SMA30-BPV*
ACTIEPRIJS
€ 2.250,=

SMA30-BER*
ACTIEPRIJS
€ 2.130,=

SMA40-BER*
ACTIEPRIJS
€ 3.520,=

SMA50-BEV*
ACTIEPRIJS
€ 3.565,=

	Laskantfreesmachines MINI			Laskantfreesmachines MULTI			
Max. freescapaciteit:							
ALU mm	0 - 7C	0 - 7C	0 - 8C	0 - 9C	0 - 9C	0 - 16C	0 - 20C
ST40 mm	0 - 5C	0 - 5C	0 - 6C	0 - 8C	0 - 8C	0 - 16C	0 - 20C
RVS mm	-	-	-	-	0 - 5C	0 - 10C	-
Freesradius: ST40 mm	1.2 en 2.5R	1.2 en 2.5R	2.5, 3 en 4R	1.2 t/m 4R	1.2 t/m 6R	1.2 t/m 8R	3 t/m 8R
RVS mm	-	-	-	-	1.2 t/m 4R	1.2 t/m 4R	-
Hoekinstelling	45º	45º	45º	30º / 45º / 60º	30º / 45º / 60º	0º - 80º	0º - 60º
Motorvermogen	1.200 Watt	6-7bar/20L/sec	1.500 Watt	6bar/30L/sec	1.500 Watt	1.750 Watt	2.000 Watt
Voltage	230Volt - 1Ph	Lucht	230Volt - 1Ph	Lucht	230Volt - 1Ph	230Volt - 1Ph	230Volt - 1Ph
Toeren RPM	11.000	12.000	7.900	12.000	2.500 ~ 7.900	2.000 ~ 7.600	6.600
Gewicht	2,95 kg	2,5 kg	3,5 kg	3,0 kg	3,5 kg	6,5 kg	9,5 kg
Artikelnummer	1002200000	1002200500	1002201000	1002203000	1002202500	1002204000	1002205000

GERIMA MMB600C

Stationaire laskantfreesmachine

Eenvoudig frezen van platen en profielen van verschillende materialen
Automatische doorvoer van materiaal
Gemakkelijk in hoogte verstelbaar
Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachine
Zeer glad freesoppervlak
Geen nabewerking
Snel en eenvoudig wisselen van beitelplaatjes
Geen materiaalvervorming
Uitgevoerd met microdoseersysteem

Prijs op aanvraag

GERIMA Stationaire laskantfreesmachine		
Type		**MMB600C**
Max. freescapaciteit:	ALU mm	0 - 30C
	ST40mm	0 - 30C
Motorvermogen		7.5 kW
Voltage		400Volt / 3Ph
Toeren RPM		2.000 - 6.000
Hoekverstelling		20° - 50° / 25° - 55° / 30° - 60°
Max. Materiaaldikte		100 mm
Gewicht		ca. 1.000 kg

WISENT TRANSPORTABELE LINTZAAGMACHINES

WISENT draagbare lintzaagmachines
Elektronisch regelbaar toerental 30 ~ 80 m/min met elektronische feedback
Handmatige zaagvoeding
Droogzagen, zonder koelvloeistof of olie
Mechanische zaagbladspanning
Kogellager zaaggeleiding

TLZ100V **€ 530,=**

TLZ125V **€ 580,=**

TLZ175V **€ 920,=**

TLZ200V **€ 1.195,=**

WISENT transportabele lintzaagmachines								
Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 1 Phase kW	Toerental RPM	Verstek L+R	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikel-nummer
TLZ100V	Ø 100	Ø 65	0,85	30 ~ 80	0° - 45°	1.330 x 13 x 0,65	18 kg	667100027
TLZ125V	Ø 125	Ø 80	1	30 ~ 80	0° - 60°	1.440 x 13 x 0,65	20 kg	667100226
TLZ175V	Ø 150	Ø 100	1,5	30 ~ 80	0° - 60°	1.735 x 13 x 0,65	30 kg	667100028
TLZ200V	Ø 170	Ø 130	1,65	30 ~ 80	0° - 60°	2.030 x 20 x 0,90	35 kg	667100229

WAL·ZER®

Excellente kwaliteit lintzaagbladen: flexibel, lange standtijd, goede spaanafvoer, snel, geluids- en trillingsarm, geven een perfect zaagresultaat.

WAL-ZER lintzaagbladen					
Lengte	Vertanding				Prijs
	6/10	8/12	10/14	14/18	
1.330 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	**€ 20,25**
1.440 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	**€ 21,45**
1.735 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	**€ 24,45**
2.030 x 20 x 0,90 mm	•	•	•	•	**€ 27,40**

WISENT TRANSPORTABELE UNIVERSELE CIRKELZAAGMACHINE MC355

WISENT transportabele universele cirkelzaagmachine type MC355
Inclusief HM zaagblad 72T, professionele zaagmachine, o.a. geschikt voor het zagen van stalen, aluminium of koper profielmateriaal. Verstekinrichting 45°, droogzagen zonder koelvloeistof of olie, hoog toerenbereik (1.300 RPM), met snelspanklem.

WISENT TCT HM cirkelzaagbladen			
Afmeting mm	**Vertanding**	**Artikelnr.**	**Prijs**
Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm	72T	853300012	**€ 116,=**
Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm	80T	853300013	**€ 120,=**
Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm	90T	853300016	**€ 128,=**

72T 80T 90T

MC355 ACTIEPRIJS **€ 655,=**

WISENT MC355								
Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 1 Phase kW	Toerental RPM	Verstek links	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikel-nummer
MC355 Q.V	Ø 130	Ø 105	2,2	1.300	0° - 45°	355	26 kg	253200001

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

WISENT STATIONAIRE SCHARNIERENDE CIRKELZAAGMACHINES

WISENT scharnierende metaalcirkelzaagmachines. Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en/of verstek afkorten van profielen en massieve materialen.
Machines worden compleet geleverd met: zaagblad, dubbele centrerende klem, onderzetkast en koelvloeistof-installatie.
Hoogte van zaagbed ca. 955mm.

WISENT Zaagbladen voor CZM315L DV		
Ø315 x 2,5 x 32 mm		
127100220	120T	€ 141,=
127100214	160T	€ 141,=
127100211	180T	€ 141,=
127100208	200T	€ 141,=
127100205	220T	€ 141,=
127100202	240T	€ 141,=

WISENT Zaagbladen voor CZM350L DV		
Ø350 x 2,5 x 32 mm		
127100292	120T	€ 171,=
127100286	160T	€ 171,=
127100283	180T	€ 171,=
127100280	200T	€ 171,=
127100277	220T	€ 171,=

CZM315L DV
met dubbele klem
ACTIEPRIJS
€ 2.340,=

CZM350L DV
met dubbele klem
ACTIEPRIJS
€ 2.625,=

WISENT cirkelzaagmachines voor metaal								
Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 3 phase kW	Zaagsnelheid RPM	Verstek L+R	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikel-nummer
CZM315L DV	Ø 100	Ø 90	0,8 - 1,3	18 / 36	45° - 0° - 45° - 90°	315 x 2,5 x 32	230 kg	667100088
CZM350L DV	Ø 120	Ø 105	1.1 - 2.2	18 / 36	45° - 0° - 45° - 90°	350 x 2,5 x 32	245 kg	667100094

WISENT STATIONAIRE VERTICALE CIRKELZAAGMACHINES

WISENT verticale metaalcirkelzaagmachines.
Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en/of verstek afkorten van profielen en massieve materialen.
Machines worden compleet geleverd met: zaagblad, anti-braamklem, snelspanklem, onderzetkast en koelvloeistof-installatie.
VC315 handbediend, VC315HA halfautomatisch. Hoogte van zaagbed ca. 900mm.

WISENT Zaagbladen voor VC315 / VC315HA		
Ø 315 x 2,5 x 32 mm		
127100220	120T	€ 141,=
127100214	160T	€ 141,=
127100211	180T	€ 141,=
127100208	200T	€ 141,=
127100205	220T	€ 141,=
127100202	240T	€ 141,=

VC315
ACTIEPRIJS
€ 5.315,=

VC315HA
ACTIEPRIJS
€ 7.615,=

WISENT cirkelzaagmachines voor metaal									
Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm (R+L)	Capaciteit 60° mm (R)	Motor 3 phase kW	Zaagsnelheid RPM	Verstek L+R	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikel-nummer
VC315	Ø 100	Ø 100	Ø 80	1,3 - 1,8	33 / 66	40° - 0° - 60°	315 x 2,5 x 32	270 kg	438103145
VC315HA	Ø 100	Ø 100	Ø 80	1,3 - 1,8	33 / 66	40° - 0° - 60°	315 x 2,5 x 32	300 kg	438103151

WISENT ALUMINIUM VERSTEKCIRKELZAAGMACHINE TYPE AC400PB

WISENT onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine type AC400PB
3 Phase motor, 400 Volt, 1,3 kW / 1 zaagsnelheid 2.800 RPM, met rem
Traploos instelbare hydropneumatische zaagvoeding
Inclusief HM cirkelzaagblad Ø400 mm
2 stuks verstelbare verticale pneumatische materiaalklemmen
Venturi sproeismering op waterbasis
Twee-handsbediening aan voorzijde
Horizontale draaitafel met zwenkbereik 75° - 0° - 75º,
Verstek vrij instelbaar, 3 vaste vergrendel posities 45° - 0° - 45°
Achterbrug ca. 70 mm verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit
Grote scharnierende beschermkap met veiligheidsschakelaar
Spaanafzuigmond achterzijde, luchtspuit en persluchtaansluiting aan machine
Hoogte van zaagbed ca. 885 mm
Gewicht ca. 130 kg
Artikelnummer 667100255

WISENT AC400PB		
Cap. 90°	Ø mm	110
	□ mm	100
	▭ mm	200 x 60
Cap. 45° R+L	Ø mm	100
	□ mm	100
	▭ mm	140 x 60

AC400PB
ACTIEPRIJS
€ 5.995,=

WISENT TOEBEHOREN ALUMINIUM ZAAGMACHINE

WISENT HM cirkelzaagbladen voor aluminium
Diverse kwaliteits zaagbladen leverbaar in verschillende diameters, vertanding en tandvorm. Lange standtijd, geluidsarm met een perfect zaagresultaat.

WISENT HM cirkelzaagbladen voor aluminium			
Afmeting mm	**Vertanding**	**Artikelnr.**	**Prijs**
Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm	96T	647400096	**€ 290,=**
Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm	108T	647400108	**€ 310,=**
Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm	120T	647400120	**€ 335,=**

WISENT afzuiginstallatie
Type VA1C
400 Volt, 2,2 kW
Afzuigvolume 2.800 m³/h
Compleet met slangset
Artikelnummer 4726050100

VA1C
ACTIEPRIJS
€ 1.795,=

WISENT ALUMINIUM VERSTEKCIRKELZAAGMACHINE JIH16

WISENT onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine type JIH16
3 Phase motor, 400 Volt, 2,25 kW / 1 zaagsnelheid 3.600 RPM
Traploos instelbaar hydropneumatische zaagvoeding
HM cirkelzaagblad Ø 400 mm van onderuit komend
2 stuks verstelbare horizontale pneumatische materiaalklemmen
Verticale klemming d.m.v. instelbare kapklem
Microdoseersysteem nauwkeurig instelbaar
Twee-handsbediening aan voorzijde
Zware robuuste geslepen op lagers draaiende horizontale zaagtafel
Verstekinrichting 45° - 0° - 45°, vrij instelbaar
Achterbrug ca. 60mm verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit
Grote scharnierende berschermkap met veiligheidsschakelaar
Spaanafzuigmond achterzijde, luchtspuit en persluchtaansluiting aan machine
Hoogte van zaagbed ca. 850 mm
Gewicht ca. 400 kg
Artikelnummer 375100016

WISENT JIH 16		
Cap. 90°	Ø mm	110
	□ mm	100
	▭ mm	200 x 50
Cap. 45° R+L	Ø mm	110
	□ mm	90
	▭ mm	150 x 50

JIH16
ACTIEPRIJS
€ 11.995,=

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

WAL-ZER BI-METALEN LINTZAGEN SIMPLEX M42

WAL-ZER Excellente kwaliteit lintzaagbladen: flexibel, lange standtijd, goede spaanafvoer, snel, geluids- en trillingsarm, geven een perfect zaagresultaat.

Simplex M42 bi-metalen lintzaagbladen met geharde tanden 8% cobalt, RC67-69 zijn geschikt voor de meest gangbare staalsoorten o.a. roestvaststaal.



S	H	L
S=mm	Tanden per INCH	
< 2,0	18 - 14 - 10/14	
1,5 ÷ 3,0	10 - 8/12	
3,0 ÷ 8,0	6/10	
5,0 ÷ 12,0	5/8	
> 7,0	4/6	

WAL-ZER lintzaagbladen

Lengte	Vertanding							Actieprijs	
	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	Van	Voor
1.735 x 13 x 0,65 mm					•	•	•	€ ~~27,15~~	€ 24,45
2.060 x 20 x 0,9 mm			•	•	•	•	•	€ ~~30,80~~	€ 21,60
2.450 x 27 x 0,9 mm			•	•	•	•	•	€ ~~36,30~~	€ 25,45
2.480 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ ~~36,65~~	€ 25,70
2.750 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ ~~39,75~~	€ 27,85
2.825 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ ~~40,60~~	€ 28,45
2.845 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ ~~40,85~~	€ 28,60
2.925 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•		€ ~~41,75~~	€ 29,25
3.240 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•		€ ~~45,40~~	€ 31,80
3.310 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•		€ ~~46,20~~	€ 32,35
3.810 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•		€ ~~51,95~~	€ 36,40
3.960 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•		€ ~~53,65~~	€ 37,60
3.770 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•				€ ~~79,65~~	€ 55,80
4.240 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•				€ ~~87,95~~	€ 61,60
4.880 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•				€ ~~99,30~~	€ 69,55
4.980 x 34 x 1.1 mm	•	•	•	•				€ ~~101,00~~	€ 71,00
5.650 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•				€ ~~113,00~~	€ 79,00
6.540 x 41 x 1,3 mm	•	•	•	•				€ ~~167,65~~	€ 117,00

Minimale afname van 5 stuks.

MPS MICRO-DOSEERSYSTEMEN

MICRO-DOSEERSYSTEMEN (SMEERDOSEERSYSTEMEN)
Geschikt voor cirkelzaagmachine, lintzaagmachine, kolomboormachine en andere verspanende machines.

Micro-doseersystemen zorgen voor de juiste dosering smeerolie op het zaagblad, boor of ander soort gereedschap. Minimaal gebruik van smeerolie maakt het systeem milieuvriendelijk en zorgt voor een “droge” verspaning en is voordelig in gebruik en nabewerking, voornamelijk bij het zagen of boren van buis en profielen.

Hardloper is het type MSD121, open model, voorzien van 2 doseerpompen en 2,2 liter reservoir.

MSD121
€ 675,=
art.nr. 340100022

Compleet met:
- 2 stuks dubbele 3,5 meter luchtslang (olie en lucht).
- Orion perslucht aansluiting.
- Magneetspoel 24Volt/DC (of naar keuze).
- Vorksproeikop voor lintzaagzaagmachine.

Meerprijs montage op de machine à **€ 385,=**

Opties en toebehoren o.a.
- MPS microdoseerolie, can à 5 liter
- Montage op machine
- Gesloten model in kast (MSD131)
- Speciale sproeikoppen
- Kogelafsluitkranen
- Metalen ommanteling luchtslang
- Keuzeschakelaar microdoseersysteem
- Koelpomp
- Niveau sensor

Lintzaag sproeikop (27mm)
Art.nr. 472100073
€ 59,=

Cirkelzaag sproeikop
Art.nr. 472100079
€ 50,=

MPS 443
Geschikt voor staal en aluminium
Art.nr. 700100008

MPS 444
Geschikt voor aluminium (snelverdampend)
Art.nr. 700100010

Can à 5 liter
€ 61,=

Flex. buis met magneetvoet
Art.nr. 472100061
€ 53,=

CU buis met magneetvoet
Art.nr. 472100067
€ 53,=

WISENT HANDBEDIEND EN SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES

WISENT stationaire handbediende en semi-halfautomatische lintzaagmachines
Handmatige zaagboogopheffing, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, handmatig verstelbare snelspanklem, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

WISENT LZ215, handbediend: geheel handmatige bediening, handmatig sluiten van machineklem, handmatige zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.

LZ150V, LZ280S, LZ300S, ZIP30DA en ZIP32DA, semi-halfautomatisch (hydraulisch gesloten systeem):
handmatig sluiten van machineklem, automatische zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.

LZ150V
ACTIEPRIJS
€ 1.595,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	145	140	170 x 140
45° R	125	115	125 x 115
60° R	70	70	90 x 70

LZ215
ACTIEPRIJS
€ 2.110,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	150	120	200 x 120
45° R	120	90	130 x 90
60° R	-	-	-

LZ280S
ACTIEPRIJS
€ 2.495,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	220	215	250 x 155
45° R	160	150	160 x 110
60° R	100	85	80 x 95

Stationaire lintzaagmachines			
Fabrikaat	**WISENT**	**WISENT**	**WISENT**
Type	LZ150V	LZ215	LZ280S
Bediening	Semi-halfautomatisch	Handbediend	Semi-halfautomatisch
Voltage	230Volt / 1 Phase	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	1,1kW	0,6 / 0,85 kW	0,75 / 1,1 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Handmatig	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	Variabel, 20 / 65 m/min	2 snelheden, 40 / 80 m/min	2 snelheden, 32 / 66 m/min
Klemopening	170 mm	215 mm	250 mm
Verstek L + R	0° - 60° rechts	0° - 45° rechts	0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	1.735 x 13 x 0,65 mm	2.060 x 20 x 0,9 mm	2.450 x 27 x 0,9 mm
Werkhoogte	900 mm	900 mm	925 mm
Gewicht	100 kg	220 kg	280 kg
Artikelnummer	667100029	667100023	667100022

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

WISENT THOMAS SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES

WISENT en THOMAS stationaire semi-halfautomatische lintzaagmachines
Handmatige zaagboogopheffing, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, handmatig verstelbare snelspanklem, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Semi-halfautomatisch (hydraulisch gesloten systeem):
handmatig sluiten van machineklem, automatische zaagvoeding en handmatige zaagboogopheffing.

ZIP30DA
ACTIEPRIJS
€ 3.395,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	225	200	240 x 140
45° R	140	140	135 x 150
60° R	60	60	60 x 85

LZ300S Quick Approach
ACTIEPRIJS
€ 5.925,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	255	210	310 x 210
45° L	170	170	200 x 170
45° R	220	210	220 x 200
60° R	135	115	115 x 115

ZIP32DA
ACTIEPRIJS
€ 5.995,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	255	250	300 x 220
45° L	160	160	190 x 100
45° R	200	190	190 x 170
60° R	110	110	110 x 130

Stationaire lintzaagmachines			
Fabrikaat	**THOMAS**	**WISENT**	**THOMAS**
Type	ZIP30DA	LZ300S Quick Approach	ZIP32DA
Bediening	Semi-halfautomatisch	Semi-halfautomatisch	Semi-halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	0,75 / 1,1 kW	1,1 / 1,5 kW	1 / 1,4 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	2 snelheden, 32 / 64 m/min	2 snelheden, 35 / 70 m/min	2 snelheden, 40 / 70 m/min
Klemopening	250 mm	310 mm	305 mm
Verstek L + R	0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	2.450 x 27 x 0,9 mm	2.750 x 27 x 0,9 mm	2.750 x 27 x 0,9 mm
Werkhoogte	980 mm	950 mm	1.030 mm
Gewicht	230 kg	390 kg	350 kg
Artikelnummer	735100039	667100303	735100041

WISENT THOMAS HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINES

WISENT en THOMAS stationaire halfautomatische hydraulische lintzaagmachines
Geheel hydraulisch gestuurde machines, traploos instelbare hydraulische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing met hoogte instelling, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Half-automatisch (hydraulisch gestuurd): automatisch sluiten van de machineklem, automatische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing en automatisch openen van de machineklem.

LZ300RHA Quick Approach
ACTIEPRIJS
€ 9.250,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	255	255	310 x 160
45° L	185	180	170 x 230
45° R	180	170	140 x 220
60° R	115	115	115 x 160

ST301SO Easy
ACTIEPRIJS
€ 11.525,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	255	250	300 x 220
45° L	160	160	150 x 170
45° R	200	190	190 x 170
60° R	110	110	110 x 130

LZ350HA Quick Approach
ACTIEPRIJS
€ 11.250,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	275	270	330 x 230
45° L	220	180	220 x 140
45° R	230	220	220 x 210
60° R	145	140	140 x 180

Stationaire lintzaagmachines			
Fabrikaat	**WISENT**	**THOMAS**	**WISENT**
Type	LZ300RHA Quick Approach	ST301SO EASY	LZ350HA Quick Approach
Bediening	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	1,1 / 1,5 kW	1 / 1,4 kW	1,5 / 1,87 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	2 snelheden, 35 / 70 m/min	2 snelheden, 33 / 66 m/min	2 snelheden, 35 / 70 m/min
Klemopening	310 mm	305 mm	360 mm
Verstek L + R	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	2.750 x 27 x 0,9 mm	2.750 x 27 x 0,9 mm	2.925 x 27 x 0,9 mm
Werkhoogte	1.050 mm	940 mm	990 mm
Gewicht	400 kg	440 kg	675 kg
Artikelnummer	667100312	735100062	667100327

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

THOMAS WISENT HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINES

THOMAS en WISENT stationaire halfautomatische hydraulische lintzaagmachines
Geheel hydraulisch gestuurde machines, traploos instelbare hydraulische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing met hoogte instelling, mechanische bladspanningsregeling, HM zaaggeleiding en met kogellagers, compleet met onderzetkast en koelvloeistof installatie.

Half-automatisch (hydraulisch gestuurd): automatisch sluiten van de machineklem, automatische zaagvoeding, automatische zaagboogopheffing en automatisch openen van de machineklem.

ST380SO Easy
ACTIEPRIJS
€ 16.165,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	300	260	330 x 260
45° L	220	180	200 x 160
45° R	260	250	270 x 200
60° R	180	170	170 x 170

LZ460HA
ACTIEPRIJS
€ 11.250,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	330	330	460 x 250
45° L	305	280	305 x 250
45° R	305	280	305 x 250
60° R	205	180	205 x 250

LZ530HA Quick Approach
ACTIEPRIJS
€ 13.500,=

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	355	300	490 x 300
45° L	290	250	250 x 250
45° R	350	290	340 x 290
60° R	230	180	220 x 180

Stationaire lintzaagmachines			
Fabrikaat	**THOMAS**	**WISENT**	**WISENT**
Type	ST380SO EASY	LZ460HA	LZ530HA Quick Approach
Bediening	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	1,5 / 1,8 kW	1,5 / 2,2 kW	2,2 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	2 snelheden, 33 / 66 m/min	2 snelheden, 40 / 80 m/min	Variabel toerental (inverter), 20 ~ 80 m/min
Klemopening	340 mm	460 mm	545 mm
Verstek L + R	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts
Afmeting zaagblad	3.310 x 27 x 0,9 mm	3.960 x 27 x 0,9 mm	3.770 x **34** x 1,1 mm
Werkhoogte	940 mm	860 mm	960 mm
Gewicht	750 kg	830 kg	700 kg
Artikelnummer	735100048	667100026	667100334

WISENT LINTZAAGMACHINE TYPE LZ280S MET MPS ROLLENBANEN EN MEETSYSTEEM MPS70

Set bestaande uit:
4 meter MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2
WISENT zaagmachine type LZ280S
MPS 60° koppelstuk
4 meter MPS afvoer rollenbaan type 2000-2
MPS meetsysteem type MPS70, lengte 4 meter
Effectieve meetlengte ca. 3,6 meter
Loopwagen veergebufferd en opklapbaar

LZ280S + MPS SETPRIJS € 6.460,=





Meerdere SETS leverbaar:

LZ150V + MPS	€ 5.560,=
LZ215 + MPS	€ 6.075,=
LZ280S + MPS	€ 6.460,=
ZIP30DA + MPS	€ 7.360,=
LZ300S + MPS	€ 9.890,=
ZIP32DA + MPS	€ 9.960,=

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

WISENT LINTZAAGMACHINE TYPE LZ350HA MET MPS ROLLENBANEN EN MEETSYSTEEM MPS75

Set bestaande uit:
4 meter MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2
WISENT zaagmachine type LZ350HA
MPS 60° koppelstuk
4 meter MPS afvoer rollenbaan type 2000-2
MPS meetsysteem type MPS75, lengte 4 meter
Effectieve meetlengte ca. 3,6 meter
Loopwagen veergebufferd en opklapbaar

LZ350HA + MPS SETPRIJS
€ 15.895,=

WISENT LZ350HA lintzaagmachine
halfautomatische uitvoering

Gesloten
MPS aanvoer rollenbaan
type 2000-2
Staalverzinkte rollen
Ø 50 x 1,5mm
Draagcapaciteit 150 kg/mtr.
Rolbreedte 350 mm
Rolsteek 250 mm

MPS 60° koppelstuk
met montage plaat

Digitaal uitleesbaar



MPS handmatig meetsyteem
type MPS75

MPS afvoer rollenbaan
type MPS 2000-2

Opklapbaar en veergebufferd
uitgevoerd



Meerdere SETS leverbaar:

LZ300RHA + MPS	€	13.895,=
ST301SO EASY + MPS	€	16.170,=
LZ350HA + MPS	€	15.895,=
ST380SO EASY + MPS	€	20.810,=
LZ460HA + MPS	€	15.895,=
LZ530HA + MPS	€	18.145,=

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE HYDR. LINTZAAGMACHINE TYPE SH-510LDMB

COSEN dubbelkoloms halfautomatische hydraulische verstek lintzaagmachine type SH-510LDMB
Geheel hydraulisch gestuurde machine
Mitsubishi (PLC) controller met overzichtelijk bedienpaneel
Bedienpaneel links en rechts van machine draaibaar
3 Phase motor, 400Volt, 2,25 kW
Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
Zaagframe geleiding door middel van starre lineair geleiding op beide kolommen
Zaagblad 6° schuin, zeer gunstig voor zagen van profielen
Variabel toerental (inverter) 25 ~ 120 m/min.
Handmatig verstelbare verstekinrichting, L + R 60°
Automatische zaagboogopheffing
Automatische zaagarmgeleiding
Capaciteit 510 x 330 mm, klemopening 510 mm
Volledig hydraulische klemming
Mechanische bladspanningsregeling
Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers
Bi-metaal zaagblad 4.980 x 34 x 1,1 mm
Grote capaciteit koelvloeistoftank
Werkhoogte 780 mm
Aangedreven spanenborstel
Zaagbreukbeveiliging
Afm. machine ca. 255 x 130 x 210H cm
Gewicht ca. 2.100 kg
Artikelnummer 168100505

SH-510LDMB
ACTIEPRIJS
op aanvraag

COSEN SH-510LDMB		
Cap. 90°	Ø mm	320
	mm	330
	mm	510 x 330
Cap. 45°	Ø mm	320
	mm	320
	mm	320 x 330
Cap. 60°	Ø mm	200
	mm	200
	mm	200 x 330

Prijs exclusief MPS rollenbanen en MPS meetsysteem, tegen meerprijs leverbaar. Zie pag. 38 en 39.

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE HYDR. LINTZAAGMACHINE TYPE SH-710LDM

COSEN dubbelkoloms halfautomatische hydraulische verstek lintzaagmachine type SH-710LDM
Geheel hydraulisch gestuurde machine
Mitshubishi PLC controller 5,7” HMI color Touch Screen Display
Bedieningsconsole verrijdbaar
3 Phase motor, 400 Volt, 5,6 kW
Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
Variabel toerental (inverter) 25 ~ 120 m/min.
Motorisch gestuurde NC verstekinrichting, L + R 60°
Automatische zaagboogopheffing
Automatische zaagarmgeleiding
Schaduwlamp voor exacte positionering
Capaciteit 710 x 420 mm, klemopening 710 mm
Volledig hydraulische klemming, horizontale en verticale klem (bundelklem)
Automatische hydraulische bladspanningsregeling
Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers
Grote capaciteit koelvloeistoftank
Bi-metaal zaagblad 6.540 x 41 x 1,3 mm
Zaagblad 10° schuin, zeer gunstig voor zagen van profielen
Zaagframe geleiding door middel van starre lineair geleiding op beide kolommen
Werkhoogte 750 mm
Motorisch aangedreven spanenborstel
Zaagbreukbeveiliging
Afm. machine ca. 325 x 165 x 225H cm
Gewicht ca. 2.900 kg
Artikelnummer 168100710

SH-710LDM ACTIEPRIJS op aanvraag

COSEN SH-710LDM		
Cap. 90°	Ø mm	470
	□ mm	420
	▭ mm	710 x 420
Cap. 45°	Ø mm	420
	□ mm	420
	▭ mm	450 x 420
Cap. 60°	Ø mm	320
	□ mm	320
	▭ mm	320 x 420

Uit te voeren met MPS rollenbanen en MPS meetsysteem. Zie pag. 38 en 39 en MPS brochure.

WISENT VERTICALE LINTZAAGMACHINE TYPE VS500

WISENT verticale lintzaagmachine type VS500
Industriële verticale lintzaagmachine
Voor het zagen van o.a. plaat-, gebogen- en gezet materiaal in staal,
RVS, aluminium, hout en kunststoffen
3 Phase motor, 400 Volt, 1,5kW
Beschermkappen met microschakelaars
Variabel instelbaar toerental met digitale aflezing 0 ~ 230 m/min
Kantelbare werktafel 15° - 0° - 30° rechts
Afmetingen werktafel 660 x 700 mm
Langs- en verstekgeleider
Spanenborstel
Afmetingen zaagblad 3.980 ~ 4.050 x 13 x 0,65 mm
Mechanische bladspanningsregeling
Lasunit met knip- en slijpinrichting
Koelvloeistof installatie
Machineverlichting 24Volt
Werkhoogte 980 mm
Gewicht ca. 470 kg
Artikelnummer 667100030

VS500 ACTIEPRIJS € 8.150,=

Digitale uitlezing toerental



Knip-, las- en slijpinrichting
t.b.v. lintzaagblad

WISENT VS500	
Zaagbreedte mm max.	500
Zaaghoogte mm max.	310
Verstekinrichting, tafel	15° - 30° rechts

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE VERTICALE LINTZAAGMACHINE TYPE V2026NC

COSEN halfautomatische verticale dubbel verstek lintzaagmachine type V2026NC
Geheel hydraulisch gestuurde machine
Mitsubishi PLC controller 5,7” HMI color Touch Screen Display
3 Phase motor, 400 Volt, 3,75 kW
Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
Variabel toerental (inverter) 20 ~ 80 m/min.
Motorisch gestuurde NC verstekinrichting L + R 60°
Automatische terugkeer zaagboog
Klemopening 510 mm
Lineair zaagframe geleiding
Hydraulische klemmen, incl. klemdrukregeling
Zaaghoek voorwaarts kantelbaar tot 5°
Zeer geschikt voor zagen van profielen
Automatische hydraulische bladspanningsregeling
Hydraulische verstelbare verticale zaagbladgeleiding
Grote capaciteit koelvloeistoftank ± 130L
Bi-metaal zaagblad 5.230 x 34 x 1,1 mm
Werkhoogte 1.000 mm
Zaagbreukbeveiliging
Gewicht ca. 2.900 kg
Afm. machine 250 x 260 x 250H cm
Artikelnummer 168102026

V2026NC ACTIEPRIJS op aanvraag

COSEN V2026NC + MPS Powerstop HD meetsysteem

COSEN V2026NC			
	Verstelbare	Zaaghoek 0°	Zaaghoek 5°
Cap. 90°	▭ mm	510x670	510x610
Cap. 45° L	▭ mm	510x465	510x425
Cap. 45° R	▭ mm	510x435	510x400
Cap. 60° L	▭ mm	510x325	510x300
Cap. 60° R	▭ mm	510x265	510x250

GESLOTEN ROLLENBANEN TYPE 2000-2

MPS gesloten rollenbanen type 2000-2
Meerdere uitvoeringen en lengtes leverbaar, zoals zwaardere-, bredere- en aangedreven rollenbanen.

MPS 2000-2, lengte 2 meter	€ 630,=
MPS 2000-2, lengte 3 meter	€ 900,=
MPS 2000-2, lengte 4 meter	€ 1.055,=
MPS 2000-2, lengte 5 meter	€ 1.370,=
MPS 2000-2, lengte 6 meter	€ 1.530,=
MPS 2000-2, lengte 7 meter	€ 1.840,=

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

MPS rollenbanen	
Type	**2000-2**
Uitvoering	gesloten
Rollen	staal verzinkt
Rolafmeting	Ø 50 x 1,5 mm
Rolbreedte	350 mm
Rolsteek	250 mm
Draagcapaciteit ca.	150 kg/mtr
Hoogte instelbaar ±50 mm	1.000 mm 900 mm 750 mm
Kleur: Zilvergrijs Antraciet	 RAL7001 RAL7011
Minimum lengte Oplopend met	2 mtr 1 mtr



€ 345,=

Optie: 60° koppelstuk, voor montage van rollenbaan aan machine
Artikelnummer 472100487

OPEN ROLLENBANEN TYPE 5090

MPS open rollenbanen type 5090
De MPS 5090 rollenbanen zijn open uitgevoerd en universeel toepasbaar. De MPS 5090 rollenbanen zijn leverbaar in secties van 2 en 3 meter, zodoende kan elke gewenste lengte eenvoudig worden samengesteld.



Afbeelding:
3 meter MPS 5090 rollenbaan
met extra pootstel (optie)

MPS 5090 aanvoer, lengte 2 meter, 2 pootstellen	€ 1.040,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 3 meter, 2 pootstellen	€ 1.265,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 4 meter, 3 pootstellen	€ 1.775,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 5 meter, 3 pootstellen	€ 2.025,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 6 meter, 3 pootstellen	€ 2.125,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 7 meter, 4 pootstellen	€ 2.740,=
MPS 5090 afvoer, lengte 2 meter, 2 pootstellen	€ 1.420,=
MPS 5090 afvoer, lengte 3 meter, 2 pootstellen	€ 1.665,=
MPS 5090 afvoer, lengte 4 meter, 3 pootstellen	€ 2.185=
MPS 5090 afvoer, lengte 5 meter, 3 pootstellen	€ 2.425,=
MPS 5090 afvoer, lengte 6 meter, 3 pootstellen	€ 2.665,=
MPS 5090 afvoer, lengte 7 meter, 4 pootstellen	€ 3.200,=

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

MPS rollenbanen	
Type	**5090**
Uitvoering	open
Rollen	staal
Rolafmeting	Ø 89 x 3 mm
Rolbreedte	500 mm
Rolsteek	500 mm
Draagcapaciteit ca.	600 kg/mtr
Hoogte instelbaar* ±100 mm	750 mm, 850 mm en 950 mm
Kleur*: Black Grey	 RAL7021
Minimum lengte Oplopend met	2 mtr 1 mtr

*Andere kleur en hoogte tegen meerprijs leverbaar



Opties en toebehoren o.a.:

Opstaande rollen (1*)	€ 240,=
Materiaal inleg jukken (2*)	€ 480,=
Extra rollen	€ 50,=
Extra pootstel (3*)	€ 295,=
60° koppelstuk	€ 560,=

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022

HANDMATIG VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG TYPE MPS70 EN MPS75

MPS handmatig verplaatsbare lengteaanslag type MPS70 en MPS75 digitaal
Duidelijke maataflezing in mm (MPS70)
Digitale maataflezing (MPS75)
Aanslag verplaatst zich over een geëxtrudeerd aluminium profiel
Opklapbare aanslag, veergebufferd en nastelbaar
Achtergeleiding uitgevoerd in Trespa of blankstaal
Effectieve meetlengte -/-450 mm
Zowel links als rechts van de machine te monteren



MPS70



MPS75

Opties en toebehoren o.a.:
Pneumatische vergrendeling,
Speciaal uitvoeringen,
rollenbanen en andere
MPS meetsystemen.

MPS70, lengte 2 meter	€ 1.120,=
MPS70, lengte 3 meter	€ 1.310,=
MPS70, lengte 4 meter	€ 1.500,=
MPS70, lengte 5 meter	€ 1.690,=
MPS70, lengte 6 meter	€ 1.880,=
MPS70, lengte 7 meter	€ 2.070,=
MPS75, lengte 2 meter	€ 1.710,=
MPS75, lengte 3 meter	€ 1.945,=
MPS75, lengte 4 meter	€ 2.185,=
MPS75, lengte 5 meter	€ 2.420,=
MPS75, lengte 6 meter	€ 2.660,=
MPS75, lengte 7 meter	€ 2.895,=

Handmatig verplaatsbare lengteaanslag

Type	MPS70	MPS75
Maataflezing mm	1	0,1
Nauwkeurigheid ±mm	0,5	0,1
Houdkracht N.	700	
Blokkering	knevel	
Aanslag breedte mm	180	
Aanslag	opklapbaar veer gebufferd	
Leverbare lengten/mtr	2 ~ 12 mtr	
Toepassing	Profiel Strip Staf	

Prijzen zijn excl. rollenbanen. MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

AUTOMATISCH VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG TYPE MPS POWERSTOP

MPS automatisch verplaatsbare lengteaanslag type MPS Powerstop
Besturingsunit met grote cijfers op full color LCD display en grote folietoetsen
Brede nastelbare loopwagen, opklapbaar en veergebufferd
Geëxtrudeerd aluminium profiel met gehard stalen assen
Positioneersnelheid ca. 40 m/min.
Nastelbare looprollen
Electromagnetische blokkering
Achtergeleiding uitgevoerd in Trespa of blankstaal
Groot aantal vaste parameterinstellingen
Effectieve meetlengte -/-450 mm
Zowel links als rechts van de machine te monteren
Toepassing o.a.: licht en middelzwaar metaal-,
aluminium- en houtbewerking
Exclusief steun besturingskast en rollenbaan

MPS Powerstop, lengte 2 meter	€ 7.030,=
MPS Powerstop, lengte 3 meter	€ 7.370,=
MPS Powerstop, lengte 4 meter	€ 7.710,=
MPS Powerstop, lengte 5 meter	€ 8.055,=
MPS Powerstop, lengte 6 meter	€ 8.395,=
MPS Powerstop, lengte 7 meter	€ 8.740,=



Automatische lengteaanslag

Type	Powerstop
Maataflezing mm	0,1
Nauwkeurigheid ±mm	0,25
Houdkracht N.	2000
Aantal looprollen	4
Verplaatsingssnelheid	40 m/min
Aanslag breedte mm	200
Standaard aanslag	opklapbaar gebufferd
Leverbare lengte/mtr	2 ~ 14

Opties en toebehoren o.a.:
Steun besturingskast, externe
vrijtrekfunctie, geheugen module,
neusstuk, barcode scanner,
usb poort, trekkoord beveiliging,
rollenbanen en andere MPS
meetsystemen.

Prijzen zijn excl. rollenbanen. MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

ACTIEKRANT Q2 2022

- Stationaire boor- en boor-freestapmachines
- Elektromagnetische cutterboorunits
- Laskantfreesmachines
- Ponsmachines
- Buigmachines
- Boor- en hakhamers
- Stationaire bandslijpmachines
- Werkbank slijp- en polijstmachines
- Diamantboormachines
- Pijpbewerkingsmachines
- Pijpbewerkingsgereedschap
- Cirkelzaagmachines
- Lintzaagmachines
- Afkortmachines

WISENT THOMAS DUSS COSEN SAWS ERLO REX NITTO MPS WAL-ZER GERIMA

Buigtangen

Handgereedschap

Laskantfreesmachines

Pijpbewerking

Buigmachines

Boor- en hakhamers

Bandslijpmachines

Transportabele lintzaagmachines

Kernboormachines

Boor-freestapmachines

Lintzaagmachines

Rollenbanen en meetsystemen

VAN DULST TECHNIEK

van Utrechtweg 18 2921LN Krimpen aan den IJssel
Tel: 0180-51 04 55 E-mail: verkoop@vandulst.nl
www.vandulst.nl

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen in Euro excl. BTW. 04-2022